

# PRIMAIRE D'ADHÉRENCE

Facilite l'adhérence des ragréages et des colles

Liquide coloré pour faciliter son application

Prêt à l'emploi



## Destination

- ▶ Primaire d'adhérence pour mortiers colles, enduits de lissage et ragréages de sol.
- ▶ Applicable en sol et mur, intérieur et extérieur.

## Consommation

- ▶ De 50 à 150 gr/m<sup>2</sup> selon la porosité du support.

## Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de la chaleur et du gel.

## Conditionnements

- ▶ Bidon de 1 L
- ▶ Seau de 2,5 L
- ▶ Seau de 5 L

## Supports admis

- ▶ Carrelage, dalles plastiques, peinture, supports bois, béton et chape sulfate de calcium.

## Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

## Précautions d'utilisation

Se reporter aux indications portées sur l'emballage.

## Préparation du support

Le support doit être propre, sain, sec et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Vérifier systématiquement l'adhérence des peintures, carrelages et sols souples à conserver. Sur support bois, le plancher doit être stable, rigide et ne pas présenter de flexion.

## Préparation du produit

Bien remuer le seau avant l'emploi afin d'homogénéiser la solution.

## Application

Appliquer grassement à la brosse ou au rouleau en imprégnant correctement le support et en évitant les surcharges.

Attendre le séchage complet du film avant de poursuivre les travaux.

Sur support bois poreux, appliquer une deuxième couche de produit après séchage complet de la première. Le délai de recouvrement doit être compris entre 45 minutes minimum et 24 heures maximum.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Neuf & rénovation

Sol + mur  
intérieur + extérieur



Quantité nécessaire



Temps de séchage



Prêt à l'emploi

