

PRÉ-MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE AVEC CLAPETS ANTI-RETOUR 25°C Y 60°C ,

Série:

Classification: BAÑO

Fini: CHROMME

Sous-classification:

Ref.: 733

Código SAP: 501157



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage prémélangeur de température entre 25°C et 60°C
- Débit à 3 bar: 30 l/min
- Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar
- Température de l'eau chaude recommandée : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.

PRÉ-MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE AVEC CLAPETS ANTI-RETOUR 25°C Y 60°C ,

Série:

Classification: BAÑO

Fini: CHROMME

Sous-classification:

Ref.: 733

Código SAP: 501157

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage prémélangeur de température entre 25°C et 60°C
- Débit à 3 bar: 30 l/min
- Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar
- Température de l'eau chaude recommandée : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.

DESSIN TECHNIQUE

